



## Projecteur NAVI

200W	400W	600W	IP66	135 lm/W	angles d'éclairage serrés 60° et 45°		850°
UGR < 25	IK10	4000K	gradable 1-10V d'origine	compatible milieu salin	modules orientables		EN62471 -RG0-
IRC > 70	PF 0.92		parasurtenseur 10kV		AC100-240V	utilisation -30 / +40°C	L80B10 à 25°C

garantie 5 ans	
RoHS compliant	
119 000 heures	

Corps en alliage d'aluminium, finition thermopoudrée grise. Dissipation thermique excellente, grande résistance à la corrosion et au vent. Verre trempé et optique polycarbonate. Avec parasurtenseur 10kV. Différentes optiques selon application.



### CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Eclairage	Finition	Protection	Poids
FL200NAV060N02	200W	27 595 lm	4000K	symétrique 60°	noir	IP66	4.10 Kg
FL400NAV060N02	400W	55 000 lm				IK10	9.40 Kg
FL600NAV060N02	600W	81 140 lm				parasurtenseur 10kV	15.3 Kg
FL600NAV045N02	600W	81 140 lm		45°			

Dimensions en mm	A	B	C	Poids
200W	321	118	316	4.10 Kg
400W	304	222	419	9.40 Kg
600W	340	226	529	15.3 Kg

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03